

CARACTERÍSTICAS

Produto especialmente desenvolvido para ser usado em repintura de paredes texturizadas ou rústicas em áreas internas e externas.

Possui excelente cobertura, ideal para locais onde se pretende embelezar e revitalizar a superfície com uma mudança de cor proporcionando uma pintura resistente e cor uniforme.

Possui aditivos especiais para prevenir fungos e mofo, ótimo rendimento e alta durabilidade, é leve e fácil de aplicar.

CORES

Disponível em mais de 2000 cores de acordo com os principais sistemas tintométricos, basta entrar em contato com o nosso departamento técnico.

PREPARO DA SUPERFÍCIE (NBR 13245/2011)

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeira.

Retirar manchas, gorduras, mofo e outros eventuais contaminantes

Só efetuar a aplicação em reboco, emboço ou massa fina com cura mínima de 28 dias.

Em regiões litorâneas, recomendasse após a limpeza, aplicar um sanitizante sobre toda a superfície da parede, e deixar agir por 24 horas.

Em caso de buracos, ou imperfeições com mais de 5 mm na parede, regularize previamente com MASSA REGULARIZADORA ONE SP, e aguarde a cura mínima.

No gesso, recomendamos aplicar uma demão de SELADOR ACRÍLICO ONE SP e aguardar a secagem antes de iniciar a pintura final.

Em reboco antigo, recomendamos aplicação do nosso FUNDO PREPARADOR ONE SP para aglutinar as partículas soltas.

PREPARO DO NEWCRYL

Adicionar a quantidade de água para diluição indicada na embalagem de acordo com o número de demãos a serem aplicadas, e misturar até obter um líquido homogêneo, sem grumos, para atingir a trabalhabilidade desejada, não adicionar água além do limite indicado na embalagem.

Produto: NEWCRYL

Revisão: 00

Data da última revisão: 01/10/2025

Página: 02/03

Após iniciar a aplicação, o tempo de uso de 60 a 120 minutos, dependendo das condições climáticas e de armazenamento.

APLICAÇÃO

A aplicação deve ser realizada com temperatura entre 10 e 35 °C, e com umidade do ar inferior a 90 %.

A superfície de aplicação deve estar limpa, isenta de pó, óleo, graxas, materiais pulverulentos infiltrações e umidade.

Aplicar com rolo, pincel e/ou trincha, uma demão do produto, espalhando por toda superfície a ser pintada, aguardar secagem de acordo com a embalagem.

Aguardar 5 dias para cura completa.

RENDIMENTO

Cada 1 litro de produto rende no mínimo, 4 m², com acabamento e cobertura adequada, vale ressaltar que o rendimento exato varia em função da diluição, técnica de aplicação, porosidade e textura da superfície a ser pintada.

EMBALAGEM

Latas ou Baldes com 3,6 e/ou 18 Litros.

VALIDADE E ESTOCAGEM

2 (dois) anos a partir da data de fabricação, desde que mantido em local seco e arejado, protegido da chuva e umidade.

Empilhamento máximo: 4 unidades de 3,6 litros, e 3 unidades para 18 litros.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Líquido viscoso

Densidade aparente entre 1,3 e 1,5 g cm³

Composição: Resina acrílica estireno-butadieno, cargas minerais, coalescentes, biocidas não metálicos, espessantes e aditivos.

IMPORTANTE

* O desempenho e o rendimento do produto estão diretamente ligados ao preparo da superfície, preparo do produto, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, logo, estes dois fatores podem apresentar variações.

* Em se tratando de aplicação em superfícies de concreto, certificar-se que todo resíduo de desmoldante foi eliminado.

* Com incidência de chuvas, recomenda-se não iniciar a aplicação do material.

* A ONE SP se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de preparo e aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto à qualidade do material em teste de laboratório.

Químico Responsável: CRQ IV - 04499857

CUIDADOS

* Recomenda-se ao profissional o uso de óculos e luvas de borracha. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar auxílio médico. Em caso de contato com os olhos ou pele lavar o local atingido com água corrente em abundância e procurar um médico.