

CARACTERÍSTICAS

Produto especialmente desenvolvido para ser usado em paredes internas e externas a serem texturizadas ou pintadas, com o intuito de uniformizar a absorção da superfície, principalmente gesso, e dar cor de fundo do revestimento final.

Possui boa cobertura, cor uniforme, aditivos especiais para prevenir fungos e mofo, ótimo rendimento e alta durabilidade, é leve e fácil de aplicar.

CORES

Disponível em mais de 2000 cores de acordo com os principais sistemas tintométricos, basta entrar em contato com o nosso departamento técnico.

PREPARO DA SUPERFÍCIE (NBR 13245/2011)

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeira.

Retirar manchas, gorduras, mofo e outros eventuais contaminantes

Só efetuar a aplicação em reboco, emboço ou massa fina com cura mínima de 28 dias.

Em regiões litorâneas, recomendasse após a limpeza, aplicar um sanitizante sobre toda a superfície da parede, e deixar agir por 24 horas.

Em caso de buracos, ou imperfeições com mais de 5 mm na parede, regularize previamente com MASSA REGULARIZADORA ONE SP, e aguarde a cura mínima.

No gesso, recomendamos aplicar uma demão de SELADOR ACRÍLICO ONE SP e aguardar a secagem antes de iniciar a pintura final.

Em reboco antigo, recomendamos aplicação do nosso FUNDO PREPARADOR ONE SP para aglutinar as partículas soltas.

PREPARO DO SELADOR

Produto pronto para uso, mas caso julgue necessário, pode adicionar até 5% de água para diluição, misture mecanicamente com um equipamento de baixa rotação até obter um líquido homogêneo, sem grumo com a trabalhabilidade desejada, não adicionar água além do limite indicado.

Após iniciar a aplicação, o tempo de uso de 60 a 120 minutos, dependendo das condições climáticas e de armazenamento.

APLICAÇÃO

A aplicação deve ser realizada com temperatura entre 10 e 35 °C, e com umidade do ar inferior a 90 %.

A superfície de aplicação deve estar limpa, isenta de pó, óleo, graxas, materiais pulverulentos infiltrações e umidade.

Aplicar com rolo, pincel e/ou trincha, uma demão do produto, espalhando por toda superfície a ser pintada, aguardar secagem de acordo com a embalagem, para proceder a aplicação da textura, aguarde no mínimo entre 12 e 24 horas para aplicar a textura ou fazer a pintura final.

Aguardar 5 dias para cura completa.

RENDIMENTO

Cada 1 litro de produto rende entre 4 e 6 m², com acabamento e cobertura adequada, vale ressaltar que o rendimento exato varia em função da diluição, técnica de aplicação, porosidade e textura da superfície que receberá a aplicação do Selador.

EMBALAGEM

Latas ou Baldes com 3,6 e/ou 18 Litros, além de barricas de 22 litros

VALIDADE E ESTOCAGEM

1 (hum) ano a partir da data de fabricação, desde que mantido em local seco e arejado, protegido da chuva e umidade.

Empilhamento máximo: 4 unidades de 3,6 litros, e 3 unidades para 18 litros.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Líquido viscoso

Densidade aparente entre 1,3 e 1,5 g cm³

Composição: Resina acrílica estireno-butadieno, cargas minerais, coalescentes, biocidas não metálicos, espessantes e aditivos.

IMPORTANTE

* O desempenho e o rendimento do produto estão diretamente ligados ao preparo da superfície, preparo do produto, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, logo, estes dois fatores podem apresentar variações.

* Em se tratando de aplicação em superfícies de concreto, certificar-se que todo resíduo de desmoldante foi eliminado.

* Com incidência de chuvas, recomenda-se não iniciar a aplicação do material.

* A ONE SP se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de preparo e aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto à qualidade do material em teste de laboratório.

Químico Responsável: CRQ IV - 04499857

CUIDADOS

* Recomenda-se ao profissional o uso de óculos e luvas de borracha. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar auxílio médico. Em caso de contato com os olhos ou pele lavar o local atingido com água corrente em abundância e procurar um médico.

Para mais informações sobre manuseio e segurança durante o uso desse produto, consulte ou solicite a FDS em nosso SITE: www.onesprevestimentos.com.br