

CARACTERÍSTICAS

Produto especialmente desenvolvido para ser usado como pintura de superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento acetinado em áreas internas e externas, portas, portões, janelas, corrimões e etc.

Para proteção contra corrosão em metais não ferrosos é necessário o uso de fundo para aderência.

Possui excelente cobertura, ideal para locais onde se pretende proteger e embelezar a superfície com uma pintura resistente a intempéries e com cor uniforme, sem o cheiro forte de solventes e o amarelamento característico de materiais base solvente.

Por possuir aditivos especiais, previne o mofo, possui boa resistência as intempéries, ótimo rendimento e alta durabilidade, é leve e fácil de aplicar.

CORES

Disponível na cor Branco.

Para cores especiais, entre em contato com o nosso departamento técnico.

PREPARO DA SUPERFÍCIE (NBR 13245/2011)

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeira.

Retirar manchas, gorduras, mofo e outros eventuais contaminantes

Só efetuar a aplicação em superfícies devidamente preparadas e com cura mínima dos materiais usados na preparação.

Em regiões litorâneas, recomendasse após a limpeza, aplicar um sanitizante sobre toda a superfície a ser pintada, e deixar agir por 24 horas.

Em caso de buracos, ou imperfeições com mais de 5 mm na superfície, regularize previamente com material apropriado, e aguarde a cura mínima.

PREPARO DO ESMALTE BASE ÁGUA

Adicionar a quantidade de água para diluição indicada na embalagem de acordo com o número de demãos a serem aplicadas, e misturar até obter um líquido homogêneo, sem grumos, para atingir a trabalhabilidade desejada, não adicionar água além do limite indicado na embalagem.

Após iniciar a aplicação, o tempo de uso de 20 a 60 minutos, dependendo das condições climáticas e de armazenamento.

APLICAÇÃO

A aplicação deve ser realizada com temperatura entre 10 e 35 °C, e com umidade do ar inferior a 90 %.

A superfície de aplicação deve estar limpa, isenta de pó, óleo, graxas e materiais pulverulentos.

Aplicar com rolo, pincel e/ou trincha, uma demão do produto, espalhando por toda superfície a ser pintada, aguardar secagem de acordo com a embalagem para proceder a aplicação da próxima demão, após a aplicação da última demão, a pintura estará finalizada. Aguardar 5 dias para cura completa.

RENDIMENTO

Cada embalagem de 3,6 litros de produto rende no mínimo, 54 m² por demão, recomendamos no mínimo 2 demãos para acabamento e cobertura adequada, vale ressaltar que o rendimento exato varia em função da diluição, técnica de aplicação, porosidade e textura da superfície a ser pintada.

EMBALAGEM

Quartinhos de 0,8 litros ou Baldes com 3,6 litros.

VALIDADE E ESTOCAGEM

2 (dois) anos a partir da data de fabricação, desde que mantido em local seco e arejado, protegido da chuva e umidade.

Empilhamento máximo: 4 unidades de 0,8 litros, 3,6 litros.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Líquido viscoso

Densidade aparente entre 1,20 e 1,40 g cm³

Composição: Resina acrílica, cargas minerais, coalescentes, biocidas não metálicos, espessantes e aditivos.

IMPORTANTE

* O desempenho e o rendimento do produto estão diretamente ligados ao preparo da superfície, preparo do produto, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, logo, estes dois fatores podem apresentar variações.

* Em se tratando de aplicação em superfícies de concreto, certificar-se que todo resíduo de desmoldante foi eliminado.

* Com incidência de chuvas, recomenda-se não iniciar a aplicação do material.

* A ONE SP se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de preparo e aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto à qualidade do material em teste de laboratório.

Químico Responsável: CRQ IV - 04499857

CUIDADOS

* Recomenda-se ao profissional o uso de óculos e luvas de borracha. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar auxílio médico. Em caso de contato com os olhos ou pele lavar o local atingido com água corrente em abundância e procurar um médico.