

CARACTERÍSTICAS

Produto especialmente desenvolvido para ser usado como pintura de pisos em áreas internas e externas, pois é resistente ao tráfego.

Locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer e outras áreas cimentadas, pintados com Tinta Piso ONE SP, serão protegidos das ações do sol e da chuva e também dos desgastes causados por atritos.

Possui excelente cobertura, ideal para locais onde se pretende proteger e embelezar a superfície com uma pintura resistente a intempéries e com cor uniforme.

Por possuir aditivos especiais, apresenta boa resistência a intempéries, ótimo rendimento e alta durabilidade, é leve e fácil de aplicar.

CORES

Disponível em estoque na cor Branco, e mais 2000 cores disponíveis nos principais catálogos por encomenda, desenvolvemos a cor que o cliente desejar em nosso sistema tintométrico, entre em contato com o nosso departamento comercial.

PREPARO DA SUPERFÍCIE (NBR 13245/2011)

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeira.

Retirar manchas, gorduras, mofo e outros eventuais contaminantes

Só efetuar a aplicação em pisos novos com cura mínima de 28 dias.

Em regiões litorâneas, recomendasse após a limpeza, aplicar um sanitizante sobre toda a superfície da parede, e deixar agir por 24 horas.

Em caso de buracos, ou imperfeições com mais de 5 mm no piso, regularize previamente com argamassa apropriada, e aguarde a cura mínima.

Em piso cimentício ou de concreto antigo, recomendamos o lixamento, limpeza e aplicação do nosso FUNDO PREPARADOR ONE SP para aglutinar as partículas soltas, antes da pintura com a Tinta Piso

PREPARO DA TINTA PISO

Para aplicação convencional, adicionar até 20 % de água limpa para diluição, misturar mecanicamente com um equipamento de baixa rotação até obter um líquido homogêneo, sem grumos, não adicionar água além do limite indicado. Já para aplicação com pistola ou

equipamento tipo airless, pode se adicionar até 30 % de água para diluição e proceder a mistura da mesma maneira informada para aplicação convencional.

Após iniciar a aplicação, o tempo de uso de 30 a 90 minutos, dependendo das condições climáticas e de armazenamento.

APLICAÇÃO

A aplicação deve ser realizada com temperatura entre 10 e 35 °C, e com umidade do ar inferior a 90 %.

A superfície de aplicação deve estar limpa, isenta de pó, óleo, graxas, materiais pulverulentos, infiltrações e umidade.

Aplicar com rolo, pincel e/ou trincha, uma demão do produto, espalhando por toda superfície a ser pintada, aguardar secagem de acordo com a embalagem para proceder a aplicação da próxima demão, após a aplicação da última demão, a pintura estará finalizada. Aguardar 5 dias para cura completa.

RENDIMENTO

Cada 1 litro de produto rende no mínimo, 4 m², com acabamento e cobertura adequada, vale ressaltar que o rendimento exato varia em função da diluição, técnica de aplicação, porosidade e textura da superfície a ser pintada.

EMBALAGEM

Latas ou Baldes com 3,6 e/ou 18 Litros.

VALIDADE E ESTOCAGEM

2 (dois) anos a partir da data de fabricação, desde que mantido em local seco e arejado, protegido da chuva e umidade.

Empilhamento máximo: 4 unidades de 3,6 litros, e 3 unidades para 18 litros.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Líquido viscoso

Densidade aparente entre 1,2 e 1,4 g cm³

Composição: Resina acrílica, cargas minerais, coalescentes, biocidas não metálicos, espessantes e aditivos.

IMPORTANTE

* O desempenho e o rendimento do produto estão diretamente ligados ao preparo da superfície, preparo do produto, condições climáticas e conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, logo, estes fatores podem apresentar variações.

* Em se tratando de aplicação em superfícies de concreto, certificar-se que todo resíduo de desmoldante foi eliminado.

* Com incidência de chuvas, recomenda-se não iniciar a aplicação do material.

* A ONE SP se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de preparo e aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto à qualidade do material em teste de laboratório.

Químico Responsável: CRQ IV - 04499857

CUIDADOS

* Recomenda-se ao profissional o uso de óculos e luvas de borracha. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar auxílio médico. Em caso de contato com os olhos ou pele lavar o local atingido com água corrente em abundância e procurar um médico.

Para mais informações sobre manuseio e segurança durante o uso desse produto, consulte ou solicite a FDS em nosso SITE: www.onesprevestimentos.com.br